



# 取扱説明書

## e-wonder 家庭用マイコン電気圧力鍋4.0L (OEDD40)

楽ポン



### 仕様

電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力(約)	800W
炊飯容量	白 米 2~6カップ
	玄 米 2~5カップ
調 理 容 量(約)	2.6L
満 水 容 量(約)	4.0L
コ ー ド 長 さ(約)	1,500mm
質 量(約)	4.0kg
大きさ(約)	幅 330mm
	奥 行 280mm
	高 さ 300mm

- 使用最高圧力 70キロパスカル(ゲージ圧)
- 電源“切”の状態での消費電力、1W以下です。(電源プラグを接続した状態)
- この製品は、日本国内用に設計されています。(電波周波数50Hz/60Hzの切替は不要) 電源圧力や電波周波数の異なる外国では使用できません。またアフターサービスもできません。

### 長年ご使用の電気圧力鍋の点検を!

愛情点検	こんな症状はありませんか	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを・コードが異常に熱くなる。</li> <li>● コードに傷が付いたり、通電したりしなかつたりする。</li> <li>● 圧力が上がらない。(フロートが上がらない。)</li> <li>● 本体が変形したり、異常に熱い。</li> </ul>	<p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店又は、弊社【お客様相談室】に点検をご依頼ください。</p>

### ★★ インターネット・モバイルページで<ユーザー登録>を受け付けています ★★


<https://www.wonderchef.jp/register/register.php>

ユーザー登録をして頂きますと、毎月2回「季節のレシピ」を含むメールをお届けいたします。  
また、ユーザー登録専用のウェブサイトでは、ユーザー様同士がコミュニケーションを持てる「掲示板」をご用意致しております。  
右のQRコードをスマートフォン等で読み取ってして頂きますと「ユーザー登録ページ」から、「ワンダーシェフのホームページ」をご覧頂けます。  
※ QRコードが読みとれない場合は、URLを直接入力してください。



QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

掃除ピン



この圧力鍋の作動圧力は、70キロパスカルの普通圧タイプです。  
調理の際は加圧時間にご注意ください。

### お客様相談室

圧力なべ協議会 会員  
株式会社ワンダーシェフ

〒561-0825 大阪府豊中市二葉町1丁目19-19  
☎06(6334)4349 FAX06(6334)4343  
受付時間／午前 9:00～正午 12:00  
午後 1:00～午後 5:00  
(土、日、祝祭日、年末年始、盆休みを除く)  
アフターフォローは日本国内に限ります。  
<http://www.wonderchef.jp/>  
[web@wonderchef.jp](mailto:web@wonderchef.jp)

(この取扱説明書は2019年1月現在のものです。品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。)  
(万が一、乱丁・落丁の場合は、弊社「お客様相談室」までご相談ください。お取り替え致します。)

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書の諸事項を守らないで万一事故が発生した場合は、使用者の責任となりますのでご了承ください。
- 保証書は30ページにございます。「お買い上げ日・販売店名」を販売店に記入していただいてください。  
記入が無い場合はレシートと共に大切に保管してください。
- 別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合はそちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。



このマークは、製品安全協会が、製品安全を図るために定めた基準に合格したこと  
を証明する表示です。万一製品の欠陥により、人身事故が発生した場合、協会が損害  
賠償します。「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品として認証されている  
製品に貼られます。

## ご使用になる前に

このたびは、ワンダーシェフ家庭用マイコン電気圧力鍋をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## もくじ

## ご使用になる前に

ご使用になる前に	2~3
安全上のご注意	4~5
使用上のお願い	6
各部の名称	7

## クイックガイド

使い方と調理の流れ	8~9
フタの閉め方	10
フタの開け方／保温について	11
電気圧力鍋の基本的な使い方	12

## 圧力調理のしかた(圧力フタを使用)

準備／お好みコース／蒸しコース…	13~16
------------------	-------

## オート圧力調理のしかた(圧力フタを使用)

白米・玄米・発芽玄米の炊き方／仕上り調整時間表…	17~18
--------------------------	-------

魚・肉じゃが・カレー・豆類・ポトフ・チャーシューの作り方…	19~20
-------------------------------	-------

## 追加熱調理のしかた(ガラスブタを使用)

下ごしらえ／仕上げ調理	21
-------------	----

## スロークッカー調理のしかた

…	22
---	----

## 予約タイマーのしかた

…	23
---	----

## 電気圧力鍋の使い方

使うたびにお手入れ	24
-----------	----

ご使用前に毎回チェック	25
-------------	----

フタを閉める	26
--------	----

フタを開ける	27
--------	----

## 故障かな?とおもったら

…	28~29
---	-------

## 保証書

…	30
---	----

## 保証とアフターサービス

…	31
---	----

## ご使用になる前に

ご使用になる前によく読み、必ずお守り下さい。



圧力調理中・オート圧力調理中は、  
**内部が極めて高温・高圧になり危険です。**  
以下の注意事項を必ずお守り下さい。

※お使いになる人や、他の人々への危害や損害を未然に防止するために、必ずお守りください。  
※本体やフタに貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。  
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる  
危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



## 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」  
内容を示します。



## 注意

「傷害を負う可能性または、物的損害が発生する  
可能性が想定される」内容を示します。



## 禁止

このような絵表示は、してはいけない行為を  
「禁止」する内容です。



## 強制

このような絵表示は、必ず実行していただく  
「強制」する内容です。



## 警告

交流100V以外では使用しない。  
火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセントの差込がゆるいときは使用  
しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で  
使用する。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が  
異常発熱して、発火するおそれがあります。

電源コードは、破損したまま使用しない。  
また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・  
引っ張る・ねじる・束ねる・重いものを載せる・  
挟み込むなど)火災・感電の原因になります。

電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着  
している場合は、よくふき取る。

火災の原因になります。

電源プラグ・器具用プラグは根元まで確実に  
差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



おもりやノズルに顔や手を近づけない。  
蒸気や調理物が噴き出すおそれがあります。

## 安全上のご注意

必ずお守り下さい

## 安全上のご注意

必ずお守り下さい

## 警告

**蒸気孔に顔や手を近づけない。**  
やけどをするおそれがあります。  
特に乳幼児には、さわらせないように注意してください。



**子供や取り扱いに不慣れな方だけを使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。**

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



**本体を水につけたり水をかけたりしない。**  
ショート・感電のおそれがあります。




**器具用プラグにごみやピンなどを付着させない。**

感電・ショート・発火の原因になります。

**材料・調味液は下記の目盛り以上に入れない。**

水・食材を合わせて、内がまの容量の2/3未満の量(MAX)で使用してください。  
豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(豆るい)で使用してください。やけど・けがをするおそれがあります。



## 使用前は次の状態で使わないこと

- 圧力を安全に逃すことができず、フタがはずれて飛び出すおそれがあります。
- 圧力調理時、フタを確実に閉めていない。
- おもりやノズル、ノズルフィルターが穴詰まりしている。
- ノズルフィルターを付けていない。
- パッキンが傷んでいる。
- 材料が、パッキン取付部やパッキンの上に乗っている。
- 蒸気排出レバーに、異物が詰まるなどして動作しない。

## 使用後、フタを開ける時は…

- !** P27の手順に従い、内圧を下げてからフタを開けてください。  
調理が終わった後も、鍋の中には圧力が残っています。  
鍋の中に少しでも圧力が残っている状態でフタを開けると、内容物が噴き出でやけど・けがをするおそれがあります。

## 警告

**多量の油や重曹など、急激に熱反応して発泡するものは使わない。**  
やけど・けがをするおそれがあります。

**調理以外の目的で使用しない。**  
故障の原因になります。

**改造はしない。分解したり修理をしない。**  
火災・感電・けがの原因になります。

**異常・故障時には直ちに使用を中止する。**  
発煙や発火、感電、やけど・けがのおそれがあります。

**異常故障例**

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- フロートが上がらない

\*すぐに電源プラグを抜き、販売店またはワンダーシェフ【お客様相談室】へ点検・修理を依頼してください。

## 電源コード・コンセントは…

**!** 乳幼児が誤って電源コードをなめないように注意する。  
感電やけがの原因になります。  
特に乳幼児には注意してください。



**ぬれた手で、電源コードの抜き差しはしない。**  
感電やけがをするおそれがあります。

**電源コードを破損するようなことはしない。**  
傷つける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなどしないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。

**コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。**  
たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

**!** 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。  
傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**!** 電源プラグのほこりなどは定期的にとる。  
プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。  
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

## 注意

**鍋は不安定な状態では使用しない。**  
熱板の縁の突起に乗り上げた状態で使用すると、落下などによりやけどやけがの原因になります。

**底の穴をふさぐような場所や、室温の高い場所では使用しない。**  
テーブルクロス・カーペット・ビニール袋などの上には置かない。感電や漏電、火災、故障の原因になります。

**!** 本体取っ手やガラスプタのつまみがぐらぐらするときは、締め直してから使用する。  
そのまま使うと、取っ手やフタつまみがはずれて、やけどやけがをする原因になります。

**センサー(P24参照)に衝撃を与えない。**  
損傷した場合そのまま使うと、過熱や異常動作、感電の原因になります。

**空焚きをしない。**  
やけどや調理物の発火、鍋の破損のおそれがあります。

**調理以外の目的で使用しない。**  
故障の原因になります。

**内がま単体を他の熱源にかけない。**  
故障や変形の原因になります。



**専用の内がま以外を本体にセットして使用しない。**  
故障や変形の原因になります。



**カレーやシチューなどの粘性の強い料理は、加圧しない。**  
まず、ルウを入れずに加圧調理し、ルウを入れた後は付属のガラスプタを使用して煮込んでください。

**!** 油脂分の多い食材を大量に調理する場合は、一度下ゆでをする。  
油脂分の多い食材(すじ肉、スペアリブ等)を一度に大量に調理すると、油脂分が固着して安全装置が正常に作動しなくなることがあります。  
大量に調理する場合は、レシピに記載が無くても一度下ゆでして、油脂分を落としてから調理してください。

**!** 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使用しない。  
転倒によるやけどやけが、火災の原因になります。



**水のかかる所や、火気の近くでは使用しない。**

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因になります。

**天ぷらなど、揚げ物調理に使用しない。**  
過熱により、発火するおそれがあります。




**!** 移動時はフタ取っ手を持たず、本体取っ手を持って移動してください。  
鍋が落下して、やけど・けが、故障の原因になります。

**使用中や使用直後は、高温部にふれない。**  
やけどの原因になります。

**使用後しばらくは、熱板(P24参照)にふれない。**  
やけどの原因になります。



**!** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



**!** お手入れは、冷えてから行う。  
高温部にふれることによる、やけどのおそれがあります。

**壁や家具の近くでは使用しない。**  
蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

**!** 専用の電源コード以外は使用しない。  
また、電源コードは他の機器に転用しない。  
感電・漏電・火災・故障の原因になります。

**!** 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。  
安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。

## 使用上のお願い 必ずお守り下さい

## 各部の名称

■ 別の調理鍋などを本体に入れて使わない  
故障の原因になります。■ 内がまを他の熱源にかけない  
故障や変形の原因になります。■ センサーの誤検知を防ぐために  
調味液は、合わせてよく  
溶かしてから入れる

生煮えになるなど、うまく調理が  
できない原因になります。

■ 内がま内面のフッ素樹脂皮膜のはがれや傷付を  
防ぐために

- 金属製の調理器具(おたま、フライ返しなど)は使用しないでください。
- 付属の蒸しすを使用してください。
- 内がま直接、洗米しないでください。
- 内がまに固いものを当てる、たたいたりしないでください。変形による蒸気漏れ等の原因になります。
- おもりやノズルフィルター、電源コードを内がまに入れたりしないでください。
- 内がまを洗いわけ代わりに使用しないでください。
- スプーンや食器類を入れないでください。
- 内がまのお手入れは、柔らかいスポンジで洗ってください。
- 磨き粉、金属たわし、ナイロンたわしで洗つたりこすつたりしないでください。
- 台所用合成洗剤以外のシンナー、漂白剤、クレンザー、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

■ 食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しない  
変形するおそれがあります。■ 取り扱いはていねいに  
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや  
故障の原因になります。■ タコ足配線はしない  
火災のおそれがあります。

## 突沸について

加熱した液体が沸点(水: 100°C)を超えて沸騰しない状態(過加熱状態)で、振動などの衝撃で突然、激しく沸騰する現象を「突沸」と言います。

追い加熱するときは、ゆっくりよくかき混ぜながら温めてください。激しい突沸が起こると内容物が噴出して周囲に飛散し、その勢いで鍋が大きく動くことがあります、大変危険です。

## ■ 次のような場所では使用しない

- 变形や跡形が付いたり、こげたり、故障・感電・火災の原因になります。
- ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
  - たたみ・じゅうたんなどの上
  - 熱に弱いテーブルやワゴンの上
  - カーテンなどの近く
  - 不安定な場所

## ■ 3分の2以上の内容物を入れて使用しない

特に豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、3分の1以上的内容物を入れて使用しないでください。

うまく調理できなかったり、故障の原因になります。  
内がま内側の最高水位線・豆類線の目盛り以下で使用してください。



## ■ 調理中は本体を移動しない

やけどの原因になります。

## ■ フタを開ける時、蒸気にふれないように注意する

やけどのおそれがあります。フタを開けるとき、蒸気に注意する。

## ■ 内がま・パッキンはご使用前に洗ってください

使い始めたばかりの時は樹脂、金属のにおいがするかも知れません。フタ・本体・コード以外は丸洗いできます。

## ■ フタ・本体・コードは丸洗いしない

フタ・本体・電源コードを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。

## ■ 使用後はいつも清潔にお手入れする

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずその日のうちにお手入れしてください。

フタ・本体・コード以外は丸洗いできます。

**本体内部へは、絶対に水が入らないように注意する。**

○お手入れのしかたは、P24を参照してください。

■ 機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて  
おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が  
入ったりすることがあります

外観上・機能上支障のある場合は、お買い上げの販売店、またはワンダーシェフ【お客様相談室】(P31)までお問い合わせください。

## ■ 内がまが変形や腐食した場合

お買い上げの販売店、または「P31」に記載のワンダーシェフ【お客様相談室】までお問い合わせください。



\*別の製品の部品の流用は危険ですのでおやめください。

\*部品を破損・紛失されたときは、このページのパーツ名と、お持ちの商品の品番を確認の上、P31の【お客様相談室】へお問い合わせください。

\*これらは標準付属品です。モデルによってセット内容が異なります。

\*品質向上の為、商品仕様を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

\*別途付属の取扱説明書、注意書きがある場合は、そちらも必ずお読みいただき、大切に保管してください。




### 基本的な調理の流れ

加熱 約10分～15分

加圧 設定時間

保温 約5分～30分



設定時間が終了してからフロートが下がるまでの時間は内容物の量によって異なります。



## クイックガイド フタの閉め方

### 1 フタをかぶせる

内がまをセットし、フタの▼印と本体の●印を合わせて、フタを本体にかぶせる。



### 2 フタをロック

フタの●印と本体の●印が合う位置までフタを回す。



### 非ロック時の加熱防止機能(ロック検知スイッチ)について

本製品にはフタが完全にロックされているとき以外は、加熱を停止する安全機能が内蔵されています。安全機能作動時は、時間表示がぐるぐる回ります。


このとき **調理スタート** キーを押すと、ブザー音が鳴ります。この状態ではヒーターが作動せず、調理をスタートできません。上記の手順に従い、フタを完全にロックしてから再度 **調理スタート** キーを押してください。

完全にロックされている状態

③調理

完全にロックされていない状態

③調理 ②ま



時間表示(反時計方向に回転)



ヒーターが作動していません



①フタをかぶせない場合。  
(スイッチonができる)  
加熱ができる。



②フタをかぶせた状態。  
(加熱をしない)

③フタを半ロックした状態。  
(加熱をしない)

④フタを完全にロックした  
状態。(スイッチonができる)  
加熱ができる。

## クイックガイド フタの開け方／保温について

### 1 排気ボタンを押して蒸気を抜く

フロートが下がっていることを確認した後、排気ボタンを押し、蒸気を抜く。  
(P27参照)



### 2 おもりをはずす

完全に蒸気が抜けたことを確認したら、ミトン等をはめておもりをはずし、復帰ボタンを押す。  
(P27参照)



### 3 フタを回す

ヒンジが倒れていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、フタを時計回りに回す。フタの▼印と本体の●印を合わせてフタを開けてください。




### 4 フタを開ける

本体取っ手・フタ取っ手を持って、フタを開ける。



### 保温について




●圧力調理・オート圧力調理・追加熱調理・スロークッカー調理が終わると、自動的に保温に切り替わります。



●保温表示になった後、1時間単位で保温時間表示を更新します。(最大12時間まで保温)



●初期状態で **保温/取消** キーを押すと保温となります。



●保温時には保温ランプが点灯します。



●保温を取り消す時は **保温/取消** キーを押してください。



●保温は補助的機能です。  
●調理終了後はできるだけ早く調理物を取り出してお召し上がりください。  
●長時間の保温はしないでください。



●仕様：保温温度約70°C 最長12時間  
1時間単位表示

●禁止 保温調理には利用しないでください。

使いこなせば、簡単・便利！  
電気圧力鍋の使い方シミュレーション…

- 1 メニューが決まれば電気圧力調理の開始!
  - 2 内がまに規定量の具材を入れ本体にセット
  - 3 フタをセットする本体の●印とフタの「セット」▼印を合わせる
  - 4 フタを閉める  
→閉める方向に、本体の●印とフタの「ロック」●印が合う位置まで回し、ヒンジを倒す。
  - 5 おもりをセットし、電源コードを差し込む
  - 6 **好み**キーを押し、  
**- +**キーで調理時間をセット
  - 7 **調理スタート**キーを押して調理スタート
  - 8 設定時間が終了するとブザー(5回)でお知らせ!
  - 9 蒸し時間・自動保温  
保温
  - 10 約5分～30分でフロートが下がる。排気ボタンを押して蒸気を完全に排出する。
  - 11 おもりを外して復帰ボタンを押す
  - 12 フタを開ける  
→開ける方向に、本体の●印とフタの「セット」▼印が合う位置まで回し、フタを開ける
  - 13 調理物を本体から取り出す。
  - 14 **保温/取消**キーで調理終了。  
器具用プラグ・電源プラグを抜く
  - 15 使用後は毎回お手入れ  
(P25参照)

**★加熱と保圧を自動調節!  
★お好みキー やオートキーで簡単調理!  
★追加熱キーで作り置きの温め直しも簡単!**

## 圧力調理のしかた〈準備〉（圧力フタを使用）

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。

- 1 内がまに材料を入れる**  
材料・調味液は下記の目盛以上に入れない。  
調味液は混ぜてから入れる

**警告** 豆類・麵類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(内がまの内側の“豆類最大線”)で使用してください。

**2 フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する**

「パッキンの取り付け」の詳しい手順は、P26を参照

**3 ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する**  
穴がつまっている時は付属の掃除ピンで取り除く。

**4 フロートに異物がはさまっていないか確認する**  
異物がはさまっている時は、柔らかいスポンジで洗って取り除く。  
異物が取れない時はお湯を流しながら、上下にフロートを動かして内部に溜まった汚れを洗い流す。

**5 フロートが上下にスムーズに動くことを確認する**

**6 内がまに材料を入れ本体にセットする**  
内がまの周囲に付いた水滴や異物を取ってから本体にセットする。

**7 フタを閉める**

  - ①ヒンジを開いてフタの▼印と本体の●印を合わせて、フタを垂直にかぶせる。
  - ②本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、フタを→閉める方向に、本体の●印とフタの●印が合う位置まで回す。
  - ③本体取っ手のヒンジをフタ側にたおす。








**8 おもりをセットする**  
おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押させてセットし、復帰ボタンを押してください。

**9 電源コードを差し込む**  
器具用プラグを本体に接続してから、電源プラグをコンセントに差し込む。

## 圧力調理のしかた 〈お好みコース〉(圧力フタを使用)



P13・①～⑨の手順で〈準備〉ができたたら…



## 圧力調理のしかた &lt;蒸しコース&gt;(圧力フタを使用)



P13・②～⑨の手順で&lt;準備&gt;ができたら…

## 1 蒸しキーを押す

内がまに蒸しすを置き、水と具材を入れた後、P26の手順に従ってフタを閉め、**蒸し**キーを押してください。



表示が変わる


P14・15の「圧力調理のしかた」の手順で⑤～⑫を行ってください。

- ⑤圧力調理が始まる
- ⑥設定時間が終了したら
- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける
- ⑫調理物を取り出す

## 2 圧力調理時間をセットする

設定時間を **-** **+** キーで変更します。

「クッキングブック」を参考に時間を設定してください。時間は1分～60分まで変更できます。



キーを押すと時間は1分ずつ減ります。

キーを押すと時間は1分ずつ増えます。

メニューキーを押してから、30秒以内にキーで時間を変更してください。30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順1からやり直してください。


## 5 使い終わったら

**保温/取消**キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

## 蒸し料理の場合

蒸し料理をする場合、内がまの底から2cm程度(700ml程度)水を張り、内がまの中に蒸しすを置き、その上に具材を置いてください。その時、食材が内がまの縁より高くならないように注意してください。  
※蒸し料理はレシピに沿ってご使用ください。




## オート圧力調理のしかた &lt;白米・玄米・発芽玄米の炊き方&gt;(圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。

## 1 お米をはかり、別容器で洗う

付属の計量カップでお米を量り、別容器でお米を洗ってください。

計量カップ：1カップ(約180ml)




**注意** 内がまでお米を洗うと内がまのフッ素樹脂がはげる原因になります。

## 2 お米を内がまに移し、水加減をする。

白米は2～6カップ、玄米は2～5カップ  
目盛りは目安です。計量カップで正確にお米と水を計ってください。

好みにより水加減を調整してください。



## 3 内がまの底や内がま側面に付いた水滴や米粒をふき取る。


**注意** センサーヤ内がまの底に汚れがつくと故障の原因になります。



P13の「圧力調理のしかた」の②～⑨の手順で&lt;準備&gt;を行ってください。

- ②フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する
- ③ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する
- ④フロートに異物がはさっていないか確認する
- ⑤フロートが上下にスムーズに動くことを確認する
- ⑥内がまに材料を入れ本体にセットする
- ⑦フタを閉める
- ⑧おもりをセットする
- ⑨電源コードを差し込む

## 電源を入れた時の表示



P13・②～⑨の手順で準備ができたら…

## 4 炊飯キーを押す

白米 玄米 発芽玄米



## 5 仕上り調整キーでかたさ調整

仕上り調整キーを押すとデジタル表示が変わります。

白米の場合、かため0004・標準0005・やわらか0006と切り替えられます。

※白米・標準の場合の表示例



P18の仕上り調整時間表を参照

表示時間の変更は、「白米」などの選択キーを押してから、30秒以内に変更してください。30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順4からやり直してください。


## オート圧力調理のしかた &lt;白米・玄米・発芽玄米の炊き方&gt;(圧力フタを使用)

## 6 調理スタートキーを押す

**調理スタート** キーを押すと加熱調理がスタートします。

## 7 加熱調理が進むとフロートが上がる

加熱調理が進むと、鍋内の温度が上がり加圧され、フロートが上がります。



圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることがあります。異常ではありません。

## 8 圧力調理が始まる

圧力が上がるまで表示時間は変わりません。鍋の中が所定圧に達したとき、設定した時間での調理が始まります。

同時に操作パネルに表示された調理時間が1分単位でカウントダウンします。



↑ カウントダウン ↑

## 9 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、表示画面が0h00に変わり、自動的に保温を継続します。



↑ 表示が変わる ↑

保温中は「保温」ランプが点灯します。

P15の「圧力調理のしかた」の手順で⑦～⑪を行ってください。

- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける

## 10 フタを開け、ごはんをほぐす

オート圧力調理が終わると、自動的に保温になります。長時間の保温はしないでください。本体から内がまを取り出す時はやけどをするおそれがありますので、ミトンや鍋つかみ等を使用してください。

「保温について」は、P11を参照

**警告** 本体から内がまをはずしても、保温ヒーターは入ったままです。

**保温/取消** キーを押して保温を切ってください。



**注意** 内がまは熱くなっていますので、必要に応じてミトン等をご使用ください。

## 11 使い終わったら

**保温/取消** キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちに手入れしてください。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照


## ■仕上り調整時間表 (単位分)

メニュー	かため	標準	やわらか
白米	4	5	6
玄米	20	30	40
発芽玄米	5	8	10
カレー	8	10	15
ポトフ	3	5	8
肉じゃが	2	3	5
豆類	15	20	25
魚	30	35	40
チャーシュー	12	15	18

## オート圧力調理のしかた &lt;魚・肉じゃが・カレー・豆類・ポトフ・チャーシューの作り方&gt;(圧力フタを使用)

\*料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。

## 電源を入れた時の表示



P13・②～⑨の手順で準備ができたら…

## 2 選択キーを押しメニューを決める

**選択** キーを押すとデジタル表示が下図の数字に切り替えられます。

\*カレー・標準の場合の表示例



表示が変わることで、表示が変わる

## 1 内がまに材料を入れる

材料・調味液は下記の図の目盛以上に入れないでください。(調味液は混ぜてから入れてください。)



**警告** 豆類・麺類等の調理中に膨張するものや、お粥のように泡が出やすいものは、水・食材を合わせて内がまの容量の1/3未満の量(内がまの内側の“豆類最大線”)で使用してください。

P13の「圧力調理のしかた」の②～⑨の手順で<準備>を行ってください。


- ②フタにパッキン・ノズルフィルターが確実についていることを確認する
- ③ノズル・ノズルフィルターの穴がつまっているか確認する
- ④フロートに異物がはさまっていないか確認する
- ⑤フロートが上下にスムーズに動くことを確認する
- ⑥内がまに材料を入れ本体にセットする
- ⑦フタを閉める
- ⑧おもりをセットする
- ⑨電源コードを差し込む

## 3 仕上り調整キーでかたさ調整

**仕上り調整** キーを押すとデジタル表示が変わります。

カレーの場合、かため 0008・標準 0010・やわらか 0015 と切り替えられます。

\*カレー・標準の場合の表示例



P18の「仕上り調整時間表」を参照

表示時間の変更は、選択キーを押してから、30秒以内に変更してください。

30秒以内に時間設定が出来なかった場合は、もう一度手順2からやり直してください。


## 4 調理スタートキーを押す

**調理スタート** キーを押すと加熱調理がスタートします。



## 5 加熱調理が進むとフロートが上がる

加熱調理が進むと、内がま内の温度が上がり加圧され、フロートが上がります。



圧力が安定する前に、おもりから数分間、蒸気が漏れることができます、異常ではありません。

## 6 圧力調理が始まる

圧力が上がるまで表示時間は変わりません。内がまの中が所定圧に達したとき、設定した時間での調理が始まります。

同時に操作パネルに表示された調理時間が1分単位でカウントダウンします。



## 7 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、表示画面が0h00に変わり、自動的に保温を継続します。



## 8 保温経過時間の表示

「保温」表示になった後、1時間単位で保温時間を表示します。(最大12時間まで保温)



\* 保温を中止する時は[保温/取消]キーを押してください。

## 9 フロートが下がる

約5分～30分程度でフロートが下がります。(P15参照)

**警告** フロートが下がるまで、おもりやフタにぶれないでください。



下がる

## 10 排気ボタンを押して蒸気を抜く

蒸気を抜く場合は、排気ボタンを押して、完全に蒸気を抜いてください。(P27参照)



排気ボタンを押す

## 11 おもりをはずす

完全に蒸気が抜けたことを確認したら、ミトン等をはめておもりをはずし、復帰ボタンを押してください。(P27参照)



おもりをはずす

復帰ボタンを押す

ミトン

## 12 フタを開ける

- ①必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかり持ち、フタを時計回りに回してください。
- ②フタの▼印と本体の●印を合わせフタを開けてください。



「フタを開ける」の詳しい手順はP27を参照

## 13 調理物を取り出す

長時間の保温はしないでください。なるべく早めに、別の容器などに移しかえてください。

## 14 使い終わったら

[保温/取消]キーを押して器具用プラグ・電源プラグをはずします。

「お手入れのしかた」の詳しい手順はP24を参照

## 追加熱調理のしかた

<下ごしらえ>  
<仕上げ調理>

ガラスブタを使用

\*料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参考ください。



追加熱

ビック!

</div

# スロークッカー調理のしかた

ガラスブタを使用

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。



スロークッカーで調理するときは、約 90°C で低温調理ができます。  
必要に応じて、付属のガラスブタを使用してください。  
◎ 圧力鍋のフタは使用しないでください。

## スロークッカー

P21の「仕上げ調理」・①～④の要領で行う

- ①内がまに材料を入れる
- ②本体に内がまを入れる
- ③ガラスブタをする
- ④電源プラグを差し込む

### 1 スロークッカーキーを押し、調理時間をセットする

スロークッカーキーを押し キーで


1分単位で時間をセットできます。  
時間は1分～99分まで変更できます。

(スロークッカーキーを押したとき) (例: 50分の場合の表示)




### 4 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、  
表示画面が **0h00** に変わります。  
「保温」ランプが点灯します。自動的に保温を  
継続します。



保温表示になった後、1時間単位で保温  
時間を表示します。(最大12時間まで保温)

保温を中止する時は **保温/取消** キーを押して  
ください。

[「保温について」の詳しい手順は P11 を参照](#)


### 2 調理スタートキーを押す

調理スタートキーを押すと加熱がスタートします。

### 3 スロークッカー調理の始まり

通常加熱で、鍋内部が約90°C(±5°C)に達すると、  
スロークッカー調理の始まりです。

表示が切り替わってブザーが鳴り、1分単位で  
カウントダウンが始まります。



### 5 調理物を取り出す

長時間の保温はしないでください。なるべく  
早めに、別の容器などに移しかえてください。

### 6 使い終わったら

保温/取消キーを押して器具用プラグ・電源プラグ  
をはずします。

使用後は、いつまでも清潔にご使用いただけ  
ために、必ずその日のうちにお手入れして  
ください。

[「お手入れのしかた」の詳しい手順は P24 を参照](#)

# 予約タイマーのしかた (圧力フタを使用)

※料理の作り方は別冊のクッキングブックをご参照ください。



予約タイマーは、1時間～12時間の予約が可能です。(出来上がり時間の予約ではありません。)  
◎追加熱、仕上げ調理、下ごしらえ、スロークッカーでは使用しないでください。

注意 予約タイマーは、白米・玄米・発芽玄米以外に使用しないでください。  
調理物がタイマー設定時間以内に腐る場合があります。

## 予約タイマー 炊飯予約の場合

P17の「オート圧力調理」&lt;白米の炊き方&gt;・①～③の要領で行う

- ①お米をはかり別容器で洗う
- ②お米を内がまに移し水加減をする
- ③内がまの底や内がま側面に付いた水滴や米粒をふき取る

P13の「圧力調理のしかた」・②～⑨の手順で  
<準備>ができたら…

### 1 白米キーを押す

時間表示が下図の数字に  
切り替わります。


白米:0005



### 2 仕上りキーでかたさ調整

仕上り調整キーを押すとデジタル表示が変わります。

白米の場合、かため **0004**・標準 **0005**・  
やわらか **0006** と変わります。



### 3 予約キーを押し、調理開始時間をセットする

予約キーを押し キーで

予約時間をセットします。  
1時間単位で12時間まで  
セットできます。

予約1時間の場合

### 4 調理スタートキーを押す

調理スタートキーを押すと予約タイマーがスタート  
します。スタート後、1時間単位で  
時間がカウントダウンします。

### 5 予約設定時間に加熱開始

自動的にタイマー表示から  
圧力調理に変わります。  
白米の場合、表示画面は  
0005に変わります。



P18の「オート圧力調理のしかた」⑦～⑧の  
要領で自動的に調理が進みます。

- ⑦加熱調理が進むとフロートが上がる
- ⑧圧力調理が始まる

### 6 設定時間が終了したら

設定時間が終了したらブザーが5回鳴り、  
表示画面が **0h00** に変わります。  
「圧力」表示から「保温」に変わり、自動的に  
保温を継続します。



保温表示になった後、1時間単位で保温  
時間を表示します。(最大12時間まで保温)

保温を中止する時は **保温/取消** キーを押して  
ください。

[「保温について」の詳しい手順は P11 を参照](#)

P15の「圧力調理のしかた」⑦～⑪の手順でフタを開ける。

- ⑦保温経過時間の表示
- ⑧フロートが下がる
- ⑨排気ボタンを押して蒸気を抜く
- ⑩おもりをはずす
- ⑪フタを開ける

P18の⑩～⑪の要領で行う。

- ⑩フタを開け、ごはんをほぐす
- ⑪使い終わったら

## 電気圧力鍋の使い方 使うたびにお手入れ！




電源コードを抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

※ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。

## フロート

柔らかいスポンジで洗う  
異物がはさまっている時は、柔らかいスポンジで洗って取り除く。  
異物が取れない時は、お湯を流しながら上下にフロートを動かして、内部に溜まった汚れを洗い流してください。



## フタ

台所用中性洗剤で洗う

パッキンを取り外し、つけ置きでの丸洗いは避け、台所用中性洗剤をつけたスポンジを使い、樹脂カバーに洗剤が入らないように、フタ裏面の汚れを落としてから、洗い流してください。

## 内がま

台所用中性洗剤で洗う

内がまは洗いおけ替わりに使わないでください。樹脂皮膜がはがれる原因になります。

## 本体

## 洗わないでください

本体を水につけたり、水をかけないでください。感電、火災の原因になります。

洗剤は使わず、固く絞ったふきんで拭いてください。

## 電源コード

## 洗わないでください

電源プラグのホコリは乾いた布で拭いてください。

ホコリがたると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

次のものは使用しないでください。


金属・ナイロンたわし・  
スポンジの研磨粒子部分ベンジン・シンナー・磨き粉・  
除菌アルコール・漂白剤食器洗い乾燥機・  
食器乾燥機

**蒸気排出レバー(おもり)**  
掃除ピンで異物を取り除く  
おもりに料理カスが詰まった場合は、付属の掃除ピンで異物を取り除いてください。




## ノズルフィルター

掃除ピンで異物を取り除く  
ノズルフィルターに料理カスが詰まった場合は、付属の掃除ピンで異物を取り除いてください。




## パッキン・水滴受け

台所用中性洗剤で洗う  
取り外してお湯につけた後、台所用中性洗剤で洗ってください。  
パッキンは無理な力で引っ張らないでください。  
パッキンが傷むと内容物が飛散するおそれがあります。



## 熱板・センサー

固く絞ったふきんで拭く  
異物のこびり付きには、台所用中性洗剤を付けたスポンジで軽く磨き、固く絞ったふきんで拭いてください。




## 電気圧力鍋の使い方 ご使用前に毎回チェック！

## ノズル・ノズルフィルターのチェック

ノズルやノズルフィルターに料理カスの詰まりがないか確認してください。  
料理カスが穴につまっている場合は、付属の掃除ピンで取り除いてください。

**警告** ノズルが詰まっていると、蒸気排出レバー(おもり)が正常に作動せず、爆発するおそれがあります。  
使用しないでください。



## おもりをチェック

おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押さえてセットしてください。


**警告** おもりに変形、破損、割れ等の異常がある場合、おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。  
使用しないでください。



## フロートをチェック

フタの裏側から、フロートを指で軽く押し上げた後指を離し、スムーズに上下するか確認してください。

**警告** フロートの間に異物がつまっていたり、オーリングの位置がずれていたり、破損、劣化すると隙間から蒸気が漏れ、圧力が上がりません。  
そのような場合、P31 の弊社【お客様相談室】までお問い合わせください。



## パッキンをチェック

清潔なものが正しくセットされていますか？

**警告** パッキンは柔らかいシリコンゴム製です。  
着脱する時は無理に引っ張ったり、ドライバーなどで押し込まないでください。破損や変形の原因になります。  
パッキンに傷、ヒビ、割れが発生したり、弾力が無くなったら使用を止め、交換してください。  
そのまま使用を続けると、パッキンが切れて、内容物が飛散したり、やけどやけがの原因になります。

**注意** 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。  
安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。



## 排気ボタン・復帰ボタンのチェック

排気ボタンを指で押すと、おもりが傾きますか？  
その後、復帰ボタンを押すとおもりが、真っ直ぐ元の位置に戻りますか？

**警告** ボタンにゴミなどが詰まっていると、正常に動作しません。おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。



## 電気圧力鍋の使い方 フタを閉める

## 1.パッキンを取り付ける

清潔なものが正しくセットされていますか?  
指で丁寧に押さえながら、全周パッキン押さえリングの下に押し入れてください。  
入りにくい時は、無理に押し込まずに、やり直しながら挿入してください。

**警告** パッキンは柔らかいシリコンゴム製です。  
着脱する時は無理に引っ張ったり、ドライバーなどで押し込みないでください。破損や変形の原因になります。  
パッキンに傷、ヒビ、割れが発生したり、弾力が無くなったら使用を止め、交換してください。  
そのまま使用を続けると、パッキンが切れて、内容物が飛散したり、やけどの原因になります。



**注意** 圧力鍋のパッキンは、消耗品です。  
安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。

## 2.内がま・フタをかぶせる

本体に内がまをセットする。  
ヒンジを開き、フタの▼印と本体の●印を合わせ、フタを垂直にかぶせます。

**警告** フタが斜めになったり、本体に正常に乗せられない場合は回転しにくくなりますので、強引に回したりしないでください。  
変形や故障の原因になります。



## 3.フタをまわし、ヒンジをフタ側へたおす

フタを閉める前に再確認してください!  
フタが斜めになったり、本体に正常に乗せられていますか?

フタを反時計回りの方向に、止まるまで回し、  
フタの●印と本体の●印を合わせ、ヒンジをフタ側へたおしてください。

**警告** フタをしっかりと閉めずに加熱をすると、  
蒸気や水分が漏れ、故障の原因となります。



## 4.おもりを取り付ける

おもりはおもり穴に真っ直ぐ入れ、指で押さえてセットします。

**警告** おもりに変形、破損、割れ等の異常がある場合、  
おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。  
使用しないでください。



## 5.排気ボタン・復帰ボタンの確認

排気ボタンを指で押すと、おもりが傾きますか?  
確認後、復帰ボタンを押して、おもりをまっすぐの位置に戻してください。

**警告** ボタンにゴミなどが詰まっていると、正常に動作しません。おもりが正常に作動せず、爆発するおそれがあります。




## 電気圧力鍋の使い方 フタを開ける

## 1.圧力が下がったことを確認

設定時間が終了したら(画面表示が0h00)、ブザーが5回鳴り、「保温」ランプが点灯します。  
自動的に約70℃で保温を継続します。  
約5分～30分程度でフロートが下がります。

**警告** フロートが下がるまで、おもりやフタにふれないでください。フロートが上がっている状態で、無理にフタを開けようとしないでください。  
フタが飛んだり、高温の内容物が噴出して、やけどをする可能性があり、非常に危険です。



## 2.排気ボタンを押して蒸気を抜く

フロートが下がったことを確認し、排気ボタンを押して完全に蒸気を抜いてください。

**警告** おもりの穴や周辺から、圧力と一緒に蒸気が噴出することがありますので、顔などを近づけないでください。  
やけどのおそれがあります。



## 3.おもりをはずす

完全に蒸気が抜けたことを確認したらミトン等をはめてからおもりをはずし、復帰ボタンを押してください。

**警告** 圧力が残っている時におもりを外すと、煮汁などが噴き出し、やけどのおそれがあります。



## 4.フタを回す・フタを開ける

- 必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、時計回りにフタを回転させます。
- フタの▼印と本体の●印が合う位置まで、フタを回転させ、ヒンジが倒れていることを確認してからフタを開けてください。

**警告** フタの回転が普段より重く感じられる場合は、鍋の中圧力が残っている可能性があります。  
無理に開けずに「保温/取消」キーを押し、しばらく放置してもう一度フタを開けてください。



## 5.フタを外す

フタを一旦閉め、ヒンジを開き、フタを時計回りの方向に回転させてから、  
フタをまっすぐ上に持ち上げフタを外します。

**警告** フタを斜めに持ち上げると、フタが本体に引っかかり、  
鍋が傾いてやけどをするおそれがあります。  
フタを開ける時は、まっすぐ上に持ち上げてください。  
鍋の中圧力が残っている時に、無理にフタを開けようとしないでください。  
圧力調理の後も、鍋の中には圧力が残っています。  
この状態で無理にフタを開けると、フタが飛んだり、  
高温の内容物が噴出して、やけどをする可能性があり、非常に危険です。



# 故障かな？とおもったら

- ◎修理を依頼する前に、次の点をお調べください。  
下記の点検・処置をしても改善されない時は、お買い上げの販売店、又はワンダーシェフ【お客様相談室】までご相談ください。
- ◎熱や蒸気にふれる樹脂成型品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。  
お買い上げの販売店、又はワンダーシェフ【お客様相談室】までご相談ください。



分解したり修理をしない。

こんなときは	原因の確認	このように処置してください	参照頁
キーを押しても作動しない	電源プラグが抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。正常な場合、ビー音がします。	3
	保温状態になっていませんか。	取消キーを押し、保温を取り消してから操作してください。	11
圧力調理中に、調理時間が動かない	問題ありません。	調理時間は圧力調理開始後、鍋内の圧力が上がるまで動きません。 鍋内の圧力が一定になると、調理の残り時間が1分刻みでカウントダウン表示されます。	14
操作パネルのキーを押しても反応しない	「調理スタート」キーのランプが点灯していませんか? 「保温」ランプが点灯していませんか?	調理中と保温中は、「保温/取消」キー以外は反応しません。 設定をやり直す場合は、「保温/取消」キーを押してください。	14-15
調理時間の設定中に0000と表示される。	キー入力が無い状態で、30秒以上放置していませんか?	キー入力が無い状態が30秒以上続くと、入力がキャンセルされて、0000が表示されます。 調理時間は、各メニューキーを押した後、30秒以内に+キーでセットしてください。	14
調理中・保温中に音がする。	「シュッ、シュッ」と言う音がする。(圧力調理、オート圧力調理のみ)	蒸気の音です。故障ではありません。	14
	上記の音とは全く異なる音がする。(調理中の音は除く)	お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31
鍋、フタのパッキンから蒸気がもれる。(圧力調理、オート圧力調理)	パッキンが正しく取り付けられていますか。	パッキンを正しく取り付けてください。	26
	鍋やフタに異物が付いていませんか	異物を取り除いてください。	24
	鍋やフタが変形したり、傷ついていませんか。	お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31
	圧力鍋のパッキンは、消耗品です。安全にご使用いただくため、1年に1回は新しいものに交換してください。	お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31
	フタが確実に閉まっていますか。	フタは、正しく確実に閉めてください。	26
おもりやフタと鍋の間から煮汁・蒸気が噴き出す。(圧力調理、オート圧力調理)	調理物の量が多すぎませんか。	材料の分量は最高水位線以下にしてください。豆類の場合は分量は、豆類最大線の目盛以下にしてください。	13
	材料に対して水の量が多すぎませんか。	水の量を減らしてください。	13
	圧力がかかる時に急におもりを外していませんか。	排気ボタンを押して蒸気を完全に排出し、蒸気が出ないことを確認してからおもりを外してください。	15
おもりやフロートの通気孔から2~3分間蒸気が漏れる。(圧力調理、オート圧力調理)	問題ありません。	圧力が安定する前に、おもりやフロートの通気孔から2~3分間蒸気が漏れることがあります、異常ではありません。	14
おもりから5分以上蒸気が強く噴き出す。(圧力調理、オート圧力調理)	正しく確実におもりをセットし、フタを閉めてください。 それでも強く吹き出す時は、 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">保温/取消</span> を押し、電源プラグを抜き、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	正しく確実におもりをセットし、フタを閉めてください。 それでも強く吹き出す時は、 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">保温/取消</span> を押し、電源プラグを抜き、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	26-31

# 故障かな？とおもったら

こんなときは	原因の確認	このように処置してください	参照頁
うまくつくれない。 (煮えすぎる、生煮え、水っぽい、焦げる、火力が弱いなど)	材料の分量を間違えていませんか。	別冊の「クッキングブック」をご参照ください。	—
	調理を間違えていませんか。	圧力調理、オート圧力調理・追加熱調理・スロークッカー調理が選択できます。料理にあった調理法を選択してください。	13~22
	内がまは本体に正しくセットされていますか。	内がまは本体に正しくセットして下さい。	13
	調理時間を間違っていますか。(オート圧力調理のみ)	別冊の「クッキングブック」をご参照ください。	—
	炊き込みごはんを作る場合、具と米を混ぜて炊いていませんか。	具は米の上にのせて調理してください。	—
	砂糖などの調味液を溶かしてから入れていますか。	砂糖などの調味液は、あらかじめ溶かしてから加えてください。	13
	熱板やセンサーに異物が付いていませんか。	熱板やセンサーに付いた異物は、きれいに除去してください。	24
	フロートは上がっていますか。	フロートに付いた異物は、きれいに除去してください。	24
樹脂などのにおいがする。 プラスチック部分に線状や波状の箇所がある。	使い始めたばかりではありませんか。	ご使用とともににおいは少なくなります。	—
	保温されない。	保温時間が12時間を超えると、表示が「0000」になり電力をOffします。	11
	本体内に水や米などが入ってしまった。	故障の原因になりますので、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31
	「P」が表示される前に、ビー音が鳴る。	連続加熱した場合、圧力加熱表示「P」が表示される前に、ビー音が鳴る場合があります。故障ではありません。	—
	E1 センサーの断線による故障。	事故防止のため使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げ販売店、又は弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31
	E2 センサーのショートによる故障。	31	
	E3 センサーの異常温度検知。	31	
	E4 圧力スイッチの故障。吹きこぼれ等による回路の故障。	31	
フタを開ける時のご注意			
排気ボタンを押して蒸気を抜いても、フロートが下がらない。	フロートが汚れていませんか。	フロートに調理カスなどの粘着物が付着しているとフロートが下がらないことがあります。フロートの頭を箸のような細い棒で軽く突いて押し下げてください。(フタを開けた後、P24の手順に沿ってフロートを掃除してください。)	24-27
		突いたとき、蒸気が強く出る場合は内部に圧力が残っています。無理に開けずに <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">保温/取消</span> を押し、しばらく放置した後、P27の手順の沿ってもう一度フタを開けてください。	
フタを開けることができない。	フロートは下がっていますか。	フロートが上がっているときは、フタは開きません。必ずフロートが下がっていることを確認し、本体取っ手とフタ取っ手をしっかりと持ち、時計回りの方向に回します。	27
		蓋の▼印と、本体の●印が合う位置までフタを回転させてください。フタの回転が普段より重く感じられる場合はなべの中に圧力が残っている可能性があります。無理に開けずに <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">保温/取消</span> を押し、しばらく放置した後、P27の手順の沿ってもう一度フタを開けてください。	
内容器の底が凹凸になっている。 フタやパッキンが変形・破損している。 上記の原因を取り除いても直らない		故障の原因になりますので、お買い上げ販売店又は、弊社【お客様相談室】にご相談ください。	31